

## IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

## KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

## TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

## CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE  
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

## CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

## COBOL

Autor: Mo Budlong

Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk

Tytuł oryginału: [Teach Yourself COBOL in 21 Days](#)

ISBN:83-7197-534-1

Liczba stron: 658

Nośnik: CD



Książka omawia programowanie w języku COBOL. Język ten jest obecnie rzadko używany, ale zajmuje on poczesne miejsce w historii informatyki. Pomimo iż jest to dzisiaj język trochę egzotyczny dla „przeciętnego” informatyka, to jednak warto się z nim zapoznać, ponieważ do dnia dzisiejszego znajduje on zastosowania w specyficznych dziedzinach np. bankowości (dotyczy to starszych systemów) czy też w kolejnictwie (przynajmniej w Polsce).

Książka jest przeznaczona dla osób, które chcą poszerzyć już posiadaną wiedzę o COBOL- u, bądź też chcą go poznać od podstaw.

Książka została opracowana w taki sposób, aby informacje w niej zawarte można było wykorzystać na większości platform i dla zdecydowanej większości kompilatorów języka COBOL. Jak można się spodziewać, pomiędzy różnymi platformami i wersjami kompilatorów mogą występować dość znaczące różnice w sposobie chociażby metod komunikacji z użytkownikiem.

Wszystkie zaprezentowane przykłady powinny bez żadnych trudności działać z takimi wersjami kompilatorów jak Micro Focus COBOL, ACUCOBOL, Fujitsu COBOL97 oraz IBM Visual Age COBOL dla platform UNIX i DOS a także dla wersji VAX COBOL na platformie VAX VMS. Bez specjalnych kłopotów nasze programy powinny również działać z kompilatorami IBM COBOL na platformie AIX, oraz kompilatorami RM COBOL oraz Realia COBOL.



# Spis treści

<b>Wstęp .....</b>	<b>9</b>
<b>Rozdział 1. Pierwsze programy w języku COBOL .....</b>	<b>13</b>
Czym jest komputer?.....	13
Czym jest program? .....	16
Czym jest język programowania? .....	18
Czym jest COBOL? .....	19
„Hello World” — pierwszy program w języku COBOL .....	20
Z jakich części składa się program w języku COBOL?.....	25
Czym jest szablon programu? .....	31
<b>Rozdział 2. Zastosowanie zmiennych i stałych.....</b>	<b>33</b>
Czym jest zmienna ustalona (stała)? .....	33
Czym jest zmienna? .....	36
Definiowanie zmiennych numerycznych .....	36
Konwencje nadawania nazw zmiennym .....	40
Zastosowanie polecenia DISPLAY .....	41
Definiowanie i zastosowanie zmiennych .....	42
Definiowanie obrazów zmiennych.....	44
Zastosowanie polecenia MOVE.....	45
Formatowanie wyników działania programów .....	48
Poprawa czytelności kodu źródłowego .....	50
Znaki kontynuacji.....	52
<b>Rozdział 3. COBOL jako język strukturalny — podstawy .....</b>	<b>53</b>
Nowy szablon programu .....	53
Kolejność wykonywania programu.....	54
Definiowanie nazw bloków programu .....	55
Polecenie STOP RUN .....	57
Polecenie PERFORM.....	59
Kiedy można korzystać z polecenia PERFORM?.....	63
<b>Rozdział 4. Podejmowanie decyzji .....</b>	<b>73</b>
Polecenie IF .....	73
Zastosowanie polecenia IF do sterowania sekwencjami poleceń .....	77
Jakie warunki można testować przy użyciu polecenia IF .....	79
Sprawdzanie wielu warunków jednocześnie .....	84
Zastosowanie polecenia IF-ELSE .....	87

<b>Rozdział 5. Zastosowanie poleceń PERFORM, GO TO oraz IF do sterowania przebiegiem działania programu .....</b>	<b>93</b>
Zastosowanie polecenia GO TO .....	93
Zastosowanie wielokrotnego wywołania polecenia PERFORM .....	98
Czym jest pętla przetwarzania? .....	105
Zastosowanie polecenia PERFORM do sterowania pętlą .....	107
Zastosowanie polecenia PERFORM VARYING UNTIL .....	110
Rozwiązanie problemu Press ENTER .....	112
Zastosowanie polecenia IF END-IF .....	115
Zastosowanie polecenia PERFORM END-PERFORM .....	118
<b>Rozdział 6. Zastosowanie operatorów w języku COBOL .....</b>	<b>119</b>
Inicjalizacja zmiennych .....	119
Spacje dopełniające i zera wiodące .....	123
Obcinanie wartości .....	124
Zastosowanie polecenia MOVE do nadawania wartości wielu zmiennym jednocześnie .....	127
Dane dziesiętne .....	128
Reprezentacja liczb dodatnich i ujemnych .....	129
Wyświetlanie liczb dziesiętnych oraz liczb ze znakiem .....	130
Usuwanie zer wiodących .....	131
Zastosowanie operatorów numerycznych w języku COBOL .....	135
<b>Rozdział 7. Podstawy projektowania programów .....</b>	<b>141</b>
Do czego są potrzebne programy? .....	141
Tworzenie opisu problemu .....	142
Rozkładanie złożonego problemu na zadania składowe .....	143
Identyfikacja pętli przetwarzania .....	144
Wyodrębnianie głównej pętli przetwarzania .....	152
Podsumowanie etapów tworzenia programu .....	154
Program obliczający procent składany .....	155
<b>Rozdział 8. Struktury danych .....</b>	<b>163</b>
Czym są struktury danych? .....	163
Jak używać zmiennych strukturalnych? .....	165
Zastosowanie słowa kluczowego FILLER .....	168
Obliczanie rozmiaru struktur danych .....	169
Rozmieszczenie struktur danych w pamięci .....	170
Zagnieżdżone zmienne strukturalne .....	172
Do czego nie należy używać struktur danych? .....	177
Czym jest poziom 77? .....	180
Czym jest poziom 88? .....	181
<b>Rozdział 9. Operacje wejścia-wyjścia na plikach .....</b>	<b>187</b>
Czym jest plik? .....	187
Czym jest rekord? .....	188
Czym jest pole? .....	189
Tworzenie plików w języku COBOL .....	190
Opis pliku logicznego w języku COBOL .....	191
Opis pliku fizycznego w języku COBOL .....	192
Otwieranie i zamykanie plików .....	194
Dodawanie rekordów do pliku .....	195
Odczytywanie rekordów z pliku .....	198
Tworzenie pętli przetwarzania plików .....	202

<b>Rozdział 10. Drukowanie.....</b>	<b>205</b>
Podstawy drukowania .....	205
Sterowanie drukarką.....	208
Drukujemy — pierwszy program.....	209
Tworzenie prostych raportów.....	213
Tworzenie testowego zestawu danych .....	216
Planowanie rozmieszczenia elementów raportu .....	220
<b>Rozdział 11. Operacje wejścia-wyjścia na plikach indeksowanych.....</b>	<b>227</b>
Czym jest plik indeksowany?.....	227
Tworzenie plików indeksowanych w języku COBOL.....	230
Dodawanie rekordów do pliku indeksowanego .....	234
Obsługa błędów związanych z operacjami na plikach.....	237
Odczytywanie rekordów z plików indeksowanych.....	244
Formatowanie wyświetlania długich rekordów .....	246
<b>Rozdział 12. Pliki indeksowane dla zaawansowanych.....</b>	<b>253</b>
Polecenie COPY .....	253
Zastosowanie polecenia COPY w praktyce .....	256
Raporty kompilacji .....	258
Modyfikacja rekordów w plikach indeksowanych.....	263
<b>Rozdział 13. Usuwanie rekordów i inne operacje na plikach indeksowanych .....</b>	<b>273</b>
Nowy szablon programów w języku COBOL .....	273
Usuwanie rekordów z plików indeksowanych.....	274
Wyświetlanie rekordów z plików indeksowanych.....	279
Ulepszona metoda dodawania rekordów do pliku .....	283
Drukowanie rekordów w plikach indeksowanych .....	286
<b>Rozdział 14. Pliki indeksowane — podsumowanie .....</b>	<b>291</b>
Tworzenie plików indeksowanych.....	291
Otwieranie i zamykanie plików indeksowanych.....	293
Odczytywanie rekordów z plików indeksowanych.....	293
Dodawanie rekordów do plików indeksowanych .....	294
Wyszukiwanie rekordów w plikach indeksowanych .....	294
Modyfikacja rekordów w plikach indeksowanych.....	295
Usuwanie rekordów z plików indeksowanych.....	295
Tworzenie uniwersalnego programu narzędziowego.....	296
<b>Rozdział 15. Zagadnienia integralności danych.....</b>	<b>309</b>
Czym jest integralność danych?.....	309
Czym jest kontrola poprawności danych?.....	310
Jak podjąć decyzję o zastosowaniu kontroli poprawności danych?.....	312
Kiedy należy dokonywać kontroli poprawności danych?.....	313
Wymuszenie wprowadzania danych .....	314
Standardowa metoda wprowadzania danych .....	322
Modyfikacja rekordów .....	325
Drukowanie pliku danych .....	327
Konwersja z małych liter na wielkie.....	330
<b>Rozdział 16. Wyszukiwanie rekordów i zastosowanie tablic.....</b>	<b>335</b>
Zastosowanie wyszukiwania rekordów do weryfikacji wprowadzanych danych.....	335
Wyszukiwanie niepoprawnych informacji w plikach danych.....	341
Poprawianie błędnych informacji zapisanych w plikach danych.....	346
Czym jest tablica? .....	350
Wyszukiwanie danych w tablicach .....	359
Zastosowanie tablic w programie.....	359

<b>Rozdział 17. Klucze dodatkowe.....</b>	<b>367</b>
Czym jest klucz dodatkowy?.....	367
Tworzenie plików z kluczami dodatkowymi .....	370
Struktura pliku danych .....	370
Tworzenie nowych plików na bazie plików istniejących.....	374
Praca z plikami posiadającymi klucze dodatkowe.....	378
Czym jest ścieżka klucza?.....	379
Zastosowanie ścieżki klucza .....	380
Wyszukiwanie rekordów przy użyciu kluczy dodatkowych.....	389
Ułatwianie życia użytkownikowi .....	394
<b>Rozdział 18. Wywoływanie innych programów.....</b>	<b>403</b>
Wywoływanie jednego programu z wnętrza drugiego.....	403
Zastosowanie polecenia STOP RUN .....	404
Wywoływanie innych programów .....	407
Tworzenie dużych systemów menu opartych na wywoływaniu zewnętrznych programów.....	416
Programy obsługi menu .....	419
<b>Rozdział 19. Problemy związane z wprowadzaniem danych złożonych.....</b>	<b>425</b>
Czym jest plik kontrolny? .....	426
Tworzenie plików kontrolnych .....	428
Zarządzanie plikami kontrolnymi .....	429
Zarządzanie jednym plikiem danych przez kilka programów narzędziowych .....	434
Projektowanie systemu przetwarzania płatności.....	435
Tworzenie pliku dowodów kasowych.....	438
Sposoby zapisu dat.....	438
Sposoby wyświetlania dat .....	440
Sposoby wprowadzania dat.....	441
Redefiniowanie zmiennych .....	443
Kontrola poprawności wprowadzania dat .....	447
Uniwersalne metody przetwarzania dat .....	454
<b>Rozdział 20. Złożone zagadnienia wprowadzania danych .....</b>	<b>465</b>
Zarządzanie plikiem dowodów kasowych .....	465
Wybieranie dowodów kasowych .....	469
Implementacja pełnego cyklu płatności dowodów kasowych .....	475
<b>Rozdział 21. Selekcja i sortowanie danych oraz tworzenie raportów .....</b>	<b>481</b>
Kontynuacja prac nad systemem przetwarzania płatności .....	481
Wybieranie rekordów .....	482
Sortowanie zawartości pliku .....	490
Drukowanie podsumowań.....	504
Programowanie punktów kontrolnych .....	505
Tworzenie raportu zapotrzebowania na gotówkę.....	513
System przetwarzania płatności — etap końcowy.....	520
<b>Rozdział 22. Punkty kontrolne w raportach.....</b>	<b>527</b>
Zmienne używane w punktach kontrolnych.....	528
Mechanika punktów kontrolnych.....	529
Poziomy punktów kontrolnych .....	532
Implementacja punktów przetwarzania.....	533
Zastosowanie punktów kontrolnych do tworzenia sum pośrednich.....	534
Zastosowanie punktów kontrolnych do formatowania wydruków .....	543
Wielopoziomowe punkty kontrolne .....	551
Zastosowanie wielopoziomowych punktów kontrolnych.....	553

<b>Rozdział 23. Składnia niektórych poleceń języka COBOL.....</b>	<b>567</b>
Tablice wewnętrzne.....	568
Zastosowanie tablic wewnętrznych .....	570
Polecenie STRING.....	580
Polecenie UNSTRING .....	582
Polecenie INSPECT .....	583
Polecenie CALL USING.....	584
Polecenie ACCEPT FROM DATE lub TIME .....	591
Zastosowanie pól obliczeniowych .....	602
Numerowanie podprogramów .....	604
Kwalifikowane nazwy elementów danych.....	605
Polecenie MOVE CORRESPONDING .....	606
Znaki kontynuacji.....	607
Polecenie EVALUATE .....	608
<b>Rozdział 24. Funkcje wewnętrzne języka COBOL.....</b>	<b>611</b>
Czym jest funkcja wewnętrzna?.....	611
Funkcja wewnętrzna CURRENT-DATE .....	612
Przekazywanie argumentów do funkcji wewnętrznych .....	615
Ograniczenia funkcji wewnętrznych.....	617
Funkcje wewnętrzne operujące na ciągach znaków.....	617
Numeryczne funkcje wewnętrzne .....	619
<b>Dodatki .....</b>	<b>623</b>
<b>Dodatek A ORDER FORM .....</b>	<b>625</b>
<b>Dodatek B Zestaw znaków ASCII .....</b>	<b>627</b>
<b>Dodatek C Edycja, kompilacja i konsolidacja .....</b>	<b>629</b>
Instalacja.....	629
Przestrzeń robocza.....	630
Windows .....	630
MS-DOS .....	630
UNIX.....	630
VAX VMS.....	631
Edycja.....	631
Nazwy plików .....	632
Kompilacja .....	632
Konsolidacja.....	633
Uruchamianie .....	633
<b>Dodatek D Odszukiwanie i usuwanie błędów kompilacji.....</b>	<b>635</b>
Metody lokalizacji błędów .....	635
Najbardziej prawdopodobne obszary wystąpienia błędów .....	635
Wybrane błędy wskazywane przez niektóre kompilatory.....	636
<b>Dodatek E ACUCOBOL w praktyce .....</b>	<b>639</b>
Nowe polecenia kompilatora ACUCOBOL.....	639
Instalacja.....	640
Przestrzeń robocza.....	640
Windows .....	640
MS-DOS .....	640
Edycja.....	641
Pracujemy z edytorem EDIT .....	641
Nazwy plików .....	642

---

Kompilacja .....	642
Konsolidacja.....	643
Uruchamianie .....	644
Zastosowanie polecenia ACCEPT OMITTED .....	644
Tworzymy raport kompilacji.....	645
Pracujemy z debuggerem (programem uruchomieniowym).....	651
Przygotowania do uruchamiania programu .....	651
Uruchamianie debugera.....	651
Uruchamianie programu w trybie krokowym .....	651
Przeglądanie zmiennych .....	652
Zatrzymywanie programu w określonym wierszu.....	653
Funkcje wewnętrzne.....	654
Object COBOL oraz graficzne interfejsy użytkownika .....	654
<b>Dodatek F Transakcyjne przetwarzanie danych .....</b>	<b>655</b>
Podstawy transakcyjnego przetwarzania danych .....	655
Kolejne etapy transakcji .....	655
Dlaczego system transakcyjny? .....	656
Transakcje w języku COBOL .....	657
Projektowanie systemów transakcyjnych.....	658
<b>Skorowidz.....</b>	<b>655</b>

## Rozdział 7.

# Podstawy projektowania programów

Zapoznałeś się już z wieloma aspektami programowania w języku COBOL i praktycznie możesz tworzyć swoje własne programy. Do tworzenia programów warto jednak podejść w usystematyzowany sposób. W niniejszym rozdziale zapoznasz się z następującymi zagadnieniami:

- ◆ Do czego potrzebne są programy?
- ◆ Tworzenie opisu problemu.
- ◆ Rozkładanie złożonego problemu na zadania składowe.
- ◆ Identyfikacja pętli przetwarzania.
- ◆ Czym jest pseudokod i jak z niego korzystać?
- ◆ Wyodrębnianie głównej pętli przetwarzania.
- ◆ Etapy projektowania programu.
- ◆ Program obliczający procent składany.

## Do czego są potrzebne programy?

Zasadniczym zadaniem większości programów jest wykonywanie rozbudowanych, powtarzających się zadań, które człowiekowi zajęłyby długie godziny żmudnej, nużącej pracy i zredukowanie problemu do sekwencji dobrze zdefiniowanych poleceń wykonywanych przez maszynę.

Dany problem dobrze nadaje się do rozwiązywania przez program wtedy, kiedy wymaga realizacji pewnych zadań w powtarzalny sposób. Dobrym przykładem może być program zarządzający biblioteką, gdzie należy regularnie przeglądać listę wypożyczonych książek, sprawdzać ich terminy zwrotu, wyszukiwać książki, które powinny już

zostać zwrócone i drukować upomnienia dla nierzetelnych czytelników. Rzeczywiście jest to powtarzalne zadanie, ponieważ każda książka musi zostać sprawdzona według poniższego wzorca:

1. Sprawdź datę wypożyczenia.
2. Sprawdź, czy nie minął termin zwrotu.
3. Jeżeli tak, to wydrukuj upomnienie.

Dany problem można również rozwiązać, stosując omawiany program, wtedy, kiedy operacja jest wykonywana jednorazowo, ale program może być wykorzystywany później wielokrotnie. Przykładowo, taki program może być przydatny do projektowania i drukowania etykiet na potrzeby sklepu. Dopóki nie zależy Ci na tym, aby każda etykieta była na swój sposób niepowtarzalna, taki program może znakomicie spełnić swoje zadanie.

Z drugiej strony, jeżeli planujesz np. okazjonalną wyprzedaż używanych narzędzi, to tworzenie osobnego programu na potrzeby tego wydarzenia nie jest chyba zbyt dobrym pomysłem (chyba, że organizujesz taką wyprzedaż przynajmniej raz na tydzień).

W pierwszych rozdziałach naszej książki przedstawiono kilka programów, które w zasadzie nie były zbyt dobrymi kandydatami na „prawdziwe” programy. Celem przyświecającym utworzeniu takich programów jak `Hello world` była chęć zilustrowania zasad pisania programów w języku COBOL.

Utworzenie programów liczących i wyświetlających tabliczkę mnożenia także było jak najbardziej usprawiedliwione — wykonują one powtarzające się operacje, polegające na wyliczaniu kolejnych iloczynów i wyświetlaniu otrzymanych wyników.

Niestety, niektóre powtarzalne zadania są trudne do implementacji w programach po prostu ze względu na fizyczne ograniczenia komputerów. Przykładowo założmy, że codziennie rano robisz sobie filiżankę kawy zawsze w ten sam sposób — jest to jak najbardziej powtarzalne zadanie, aczkolwiek napisanie programu, który by je realizował może być trudne. Ekspres do kawy jest standardowym urządzeniem wejścia-wyjścia póki co w... niewielkiej ilości komputerów.

Jeżeli zadanie wymaga przetwarzania danych, to mogę się założyć, że dobry program może być tutaj bardzo pomocny (choć i to nie zawsze jest prawdą... Wyobraź sobie powtarzalne zadanie polegające na wyborze spośród wszystkich Twoich znajomych 50 osób, które zaprosisz na party. Dopóki komputer nie będzie wiedział, kogo tak naprawdę lubisz, nie poradzi sobie z tym problemem, mimo że jest to problem powtarzalny i wymagający przetwarzania danych...).

## Tworzenie opisu problemu

Kiedy już zdecydujesz, czy dane zadanie będzie się dobrze nadawało do rozwiązania przez program, to kolejnym krokiem przybliżającym Cię do sukcesu będzie stworzenie

opisu tego zadania. Opis nie musi być bardzo szczegółowy, ale na pewno musi być precyzyjny. Opisy do niektórych programów prezentowanych w poprzednich rozdziałach mogłyby wyglądać tak:

- ♦ Sprawdź wypożyczone książki i wyślij upomnienia do wszystkich czytelników, którzy nie oddali książek w terminie.
- ♦ Pobierz treść etykiety podaną przez użytkownika, utwórz etykietę zgodnie z ustalonym wzorcem, a następnie wydrukuj jedną lub kilka kopii.
- ♦ Wyświetl wybraną przez użytkownika liczbę wierszy tabliczki mnożenia dla podanej mnożnej z zakresu od 1 do 99.
- ♦ Wyświetl wybraną przez użytkownika liczbę wierszy tabliczki mnożenia dla podanej mnożnej z zakresu od 1 do 99, łącząc wyświetlane wiersze w grupy.

Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy ostatnimi dwoma zadaniami. Jest to przykład precyzyjnego, ale pozbawionego większych szczegółów opisu zadania — opisy dwóch ostatnich zadań są bardzo do siebie zbliżone, ale jednak inne.

## Rozkładanie złożonego problemu na zadania składowe

Po utworzeniu opisu zadania powinieneś przystąpić do rozkładania problemu na prostsze zadania składowe. Na tym etapie projektowania musisz już posiadać pewną wiedzę na temat możliwości języka, w którym będziesz implementował dany program.

Nie przejmując się kolejnością poszczególnych zadań, dokonaj rozbioru problemu na zadania składowe, krótko opisując, co komputer będzie musiał w każdym z nich wykonać.

„Normalny” opis zadania	Opis zadania, które musi wykonać komputer
Wyświetlaj kolejne tabliczki mnożenia Dla dowolnej mnożnej z zakresu od 1 do 99	Wyświetlaj w pętli kolejne tabliczki mnożenia Poproś użytkownika o wprowadzenie numeru tabeli (czyli inaczej mnożnej) z zakresu 1 – 99
Wyświetl wybraną ilość kolejnych iloczynów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poproś użytkownika o wprowadzenie ilości wierszy do wyświetlenia</li> <li>2. Wyświetlaj iloczyny mnożnej i kolejnych mnożników od 1 do liczby podanej przez użytkownika</li> </ol>

Takie „małe” zadania, jak te powyżej, mogą z reguły zostać podzielone na jeszcze bardziej elementarne części. Proces rozbijania problemu na coraz mniejsze zadania musi być realizowany dopóty, dopóki wszystkie zadania nie zostaną zapisane w sposób, który będzie bardziej „zrozumiały” dla komputera.

## Identyfikacja pętli przetwarzania

Poszczególne pętle przetwarzania zaczynają się wyłaniać w momencie rozbijania złożonego problemu na zadania składowe. Jak zapewne sobie przypominasz, w rozdziale 5., *Zastosowanie poleceń PERFORM, GO TO oraz IF do sterowania przebiegiem działania programu*, pętlę zdefiniowaliśmy jako dowolne zadanie, które jest powtarzane wielokrotnie w jednej sekwencji.

Na obecnym etapie realizacji zadania powinieneś już być w stanie wyodrębnić dwie pętle. Pierwsza z nich wyświetla całą tabelę iloczynów dla podanego mnożnika (numeru tabeli), z kolei druga wyświetla kolejne iloczyny mnożnej i mnożnika, aż do momentu osiągnięcia przez mnożnik wartości zadanej przez użytkownika.

Po zdefiniowaniu pętli warto na nią spojrzeć z nieco innej perspektywy i spróbować ją sobie wyobrazić jako pętlę, która wielokrotnie wykonuje tylko jedno zadanie, a nie kilka zadań naraz. Tabela 7.1 ilustruje różnicę pomiędzy tradycyjnym i „komputerowym” podejściem do zadań wykonywanych przez pętlę.

**Tabela 7.1.** *Myślenie tradycyjne kontra „komputerowe”*

Myślenie tradycyjne	„Komputerowe” podejście do zagadnienia
Wyświetl kilka różnych tabel iloczynów	Wyświetlaj w pętli tabelę iloczynów, za każdym razem zmieniając wartości mnożnej
Wyświetl tabelę kolejnych iloczynów dla podanej mnożnej	Wyświetlaj w pętli kolejne iloczyny dla podanej mnożnej, za każdym razem zmieniając wartości mnożnika



*Pseudokod* — to wygodna forma zapisu kodu programu, pozwalająca na bardzo swobodne potraktowanie składni poleceń. *Pseudokod* umożliwia również pozostawianie wolnych miejsc w zapisie „programu”, np. wtedy, kiedy nie wiesz jeszcze, jak rozwiązać dany fragment zadania. Dobry *pseudokod* powinien być bardzo zbliżony do rzeczywistego języka programowania — w praktyce nie ma żadnych ścisłych reguł określających zasady zapisu „programu” w pseudokodzie, poza jedną: pseudokod powinien Ci pomóc w tworzeniu programu.

Na obecnym etapie posiadasz już ściśle zdefiniowany problem, określone poszczególne zadania składowe, wyznaczone główne pętle przetwarzania; najwyższy więc czas, aby zabrać się za próbę połączenia tych elementów w jednym programie — na razie napisanym w pseudokodzie.

Pierwszym etapem będzie utworzenie głównego zadania całego programu. W tym miejscu musisz zastanowić się, co tak naprawdę program będzie robił? Z punktu widzenia użytkownika można powiedzieć, że będzie wyświetlał tabliczkę mnożenia, jednak myśląc po „komputerowemu”, należałoby raczej powiedzieć, że zadaniem programu jest wyświetlanie serii kolejnych iloczynów, których parametry zmieniają się za każdym przebiegiem programu. W listingu 7.1 przedstawiono pseudokod realizujący takie zadanie.

Zwróć uwagę, że pseudokod używany w tym przykładzie nie jest do końca zgodny z zasadami składni języka COBOL — nie wszystkie słowa zostały napisane wielkimi literami, a poszczególne polecenia nie muszą kończyć się kropkami. Jest to typowa cecha pseudokodu — jest jak COBOL, ale stosując go, nie musisz przestrzegać wszystkich zasad składni.

**Listing 7.1.** Pierwszy program zapisany w pseudokodzie

```
THE-PROGRAM
  DISPLAY-ONE-TABLE over and over
```

Określenie *over and over*, czyli ogólnie mówiąc, *wykonywanie pewnych operacji „w kółko”*, jest być może wystarczająco dokładne dla programisty, ale komputer wymaga bardziej precyzyjnych poleceń, aby wiedzieć, kiedy zatrzymać działanie. Takie instrukcje przekładają się w prosty sposób na warunek UNTIL. Zastosowanie tej klauzuli ilustruje kolejny program przedstawiony w listingu 7.2.

**Listing 7.2.** Główne zadanie programu zapisane w pseudokodzie

```
THE-PROGRAM
  DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL warunek_zakończenia???
```

W kolejnym etapie przyjrzymy się blokowi DISPLAY-ONE-TABLE. Jakie operacje muszą zostać wykonane, aby na ekranie została wyświetlona jedna tabela iloczynów? W uproszczeniu można powiedzieć, że potrzebne będą tylko dwie operacje: pobranie numeru tabeli i wyświetlenie tej tabeli. W listingu 7.3 przedstawiono pseudokod rozszerzony o opisane kroki.

**Listing 7.3.** Nowa wersja pseudoprogramu

```
THE-PROGRAM
  DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL warunek_zakończenia???

  DISPLAY-ONE-TABLE
  GET-WHICH-TABLE
  DISPLAY-THE-TABLE
```

Zapis GET-THE-TABLE może zostać w języku COBOL przełożony na proste polecenia, które wyświetlają na ekranie odpowiedni komunikat, a następnie pobierają wartość podaną przez użytkownika. OK, a co należy zrobić, aby wyświetlić tabelę? Tutaj także będziesz musiał wykonać dwie operacje. Po pierwsze, pobierz ilość pozycji do wyświetlenia (czyli maksymalną wartość mnożnika). Następnie wyświetlaj kolejne iloczyny, za każdym razem zwiększając wartość mnożnika dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięta maksymalna wartość mnożnika. W listingu 7.4 przedstawiono kolejną wersję programu, z rozbudowanymi blokami GET-WHICH-TABLE oraz DISPLAY-THE-TABLE.


**Listing 7.4.** Kolejna wersja pseudoprogramu

```

THE-PROGRAM
  DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL warunek_zakończenia??

  DISPLAY-ONE-TABLE
    GET-WHICH-TABLE
    DISPLAY-THE-TABLE

  GET-WHICH-TABLE
    DISPLAY "Which table? (01-99)"
    ACCEPT THE-TABLE

  DISPLAY THE-TABLE
    GET-HOW-MANY-ENTRIES
    DISPLAY-ONE-ENTRY
    UNTIL wszystkie_iloczyny_wyświetlone

```

W tym momencie możesz już zastosować nabytą do tej pory wiedzę o języku COBOL. Program powinien wyświetlać kolejne iloczyny dla mnożników od 1 do wartości podanej przez użytkownika. Jest to znakomita okazja, aby zastosować klauzulę VARYING. Pseudoprogram przedstawiony w listingu 7.5 zawiera rozbudowaną wersję bloku DISPLAY-THE-TABLE oraz blok umożliwiający użytkownikowi wprowadzenie ilości wierszy do wyświetlenia (czyli maksymalnej wartości mnożnika).


**Listing 7.5.** Program zaczyna nabierać kształtu...

```

THE-PROGRAM
  DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL warunek_zakończenia??

  DISPLAY-ONE-TABLE
    GET-WHICH-TABLE
    DISPLAY-THE-TABLE

  GET-WHICH-TABLE
    DISPLAY "Which table? (01-99)"
    ACCEPT THE-TABLE

  DISPLAY THE-TABLE
    GET-HOW-MANY-ENTRIES
    DISPLAY-ONE-ENTRY
      VARYING THE-ENTRY FROM 1 BY 1
      UNTIL THE-ENTRY > HOW-MANY-ENTRIES

  GET-HOW-MANY-ENTRIES
    DISPLAY "How many entries (01-99)?"
    ACCEPT HOW-MANY-ENTRIES

```

Ostatnim etapem jest wyświetlenie pojedynczego wiersza (iloczynu). Listing 7.6 przedstawia niemal zakończony pseudokod programu.

**Listing 7.6.** Szkielet programu zapisany w pseudokodzie

```

THE-PROGRAM
  DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL warunek_zakończenia??

  DISPLAY-ONE-TABLE
    GET-WHICH-TABLE
    DISPLAY-THE-TABLE

  GET-WHICH-TABLE
    DISPLAY "Which table? (01-99)"
    ACCEPT THE-TABLE

  DISPLAY-THE-TABLE
    GET-HOW-MANY-ENTRIES
    DISPLAY-ONE-ENTRY
      VARYING THE-ENTRY FROM 1 BY 1
      UNTIL THE-ENTRY > HOW-MANY-ENTRIES

  GET-HOW-MANY-ENTRIES
    DISPLAY "How many entries (01-99)?"
    ACCEPT HOW-MANY-ENTRIES

  DISPLAY-ONE-ENTRY
    COMPUTE THE-PRODUCT = THE-TABLE * THE-ENTRY
    DISPLAY THE-TABLE " * "
      THE-ENTRY " = "
      THE-PRODUCT

```

Zapewne nie chcesz, aby program był wykonywany w pętli nieskończonej, więc powinienś jeszcze dopisać warunek zakończenia programu w klauzuli UNTIL — powinien on umożliwiać zakończenie działania programu na życzenie użytkownika. Możesz to osiągnąć poprzez zadanie użytkownikowi pytania, czy chce kontynuować działanie programu.

W jakim momencie należy zadać to pytanie? Odpowiedź brzmi: po zakończeniu wyświetlania pełnej tabeli iloczynów dla podanej mnożnej. Jak pamiętasz, dwoma kluczowymi miejscami każdej pętli są jej początek i koniec. Powyższe pytanie może być zadawane na końcu bloku DISPLAY-ONE-TABLE. Listing 7.7 przedstawia pseudokod programu uzupełniony o wywołanie bloku GO-AGAIN oraz definicję tego bloku. W bloku GO-AGAIN mogłem umieścić rozbudowany podprogram sprawdzający np. czy użytkownik wprowadził jedną z odpowiedzi Y, y, N, n, a w przypadku udzielenia innej odpowiedzi wyświetlający odpowiedni komunikat — choć w tak prostym programie byłby to chyba już przerost formy nad treścią... Zamiast tego program sprawdza tylko, czy odpowiedź użytkownika brzmi Y lub y — każda inna odpowiedź jest traktowana jako wprowadzenie odpowiedzi N.

**Listing 7.7.** Prawie ukończona wersja pseudokodu...

```

THE-PROGRAM
  DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL YES-NO = "N"

  DISPLAY-ONE-TABLE

```

```

GET-WHICH-TABLE
DISPLAY-THE-TABLE
GO-AGAIN

GET-WHICH-TABLE
DISPLAY "Which table? (01-99)"
ACCEPT THE-TABLE

DISPLAY-THE-TABLE
GET-HOW-MANY-ENTRIES
DISPLAY-ONE-ENTRY
  VARYING THE-ENTRY FROM 1 BY 1
  UNTIL THE-ENTRY > HOW-MANY-ENTRIES

GO-AGAIN
DISPLAY "Go Again (Y/N)?"
ACCEPT YES-NO
IF YES-NO = "y"
  MOVE "Y" TO YES-NO
IF YES-NO NOT = "Y"
  MOVE "N" TO YES-NO

GET-HOW-MANY-ENTRIES
DISPLAY "How many entries (01-99)?"
ACCEPT HOW-MANY-ENTRIES

DISPLAY-ONE-ENTRY
COMPUTE THE-PRODUCT = THE-TABLE * THE-ENTRY
DISPLAY THE-TABLE " * "
  THE-ENTRY " = "
  THE-PRODUCT

```

---

Nadszedł wreszcie czas na uporządkowanie i ostateczne uzupełnienie naszego dzieła. Po pierwsze, spójrzmy krytycznym okiem na pętlę. Definicja pierwszej pętli w programie może kryć w sobie potencjalny problem. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób powinna działać dobrze zaprojektowana pętla:

1. Nadaj zmiennym sterującym działaniem pętli wartości początkowe.
2. Wykonaj pętlę.
3. Zmodyfikuj zmienną sterującą — możesz tego dokonać albo w ostatnim poleceniu pętli, albo po każdym wykonaniu pętli.

Dla pętli realizowanej w bloku DISPLAY-ONE-TABLE nie został dopełniony warunek 1 — możesz jednak bardzo łatwo naprawić ten „błąd” poprzez wymuszenie nadania zmiennej YES-NO początkowej wartości "Y". Takie postępowanie zapewni prawidłowe, pierwsze wykonanie tej pętli.

```

THE-PROGRAM
MOVE "Y" TO YES-NO
DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL YES-NO = "N"

```

Kolejną sprawą, którą musimy się jeszcze zająć jest problem wyświetlania max. 15 wierszy jednocześnie. Możesz go rozwiązać poprzez umieszczenie na początku pętli DISPLAY-ONE-ENTRY poleceń wyświetlających komunikat Press ENTER... i zatrzymujących wyświetlanie, a na końcu pętli — polecenia inkrementacji licznika wyświetlanych wierszy (zmienna SCREEN-LINES).

Ponieważ program może wyświetlać kilka tabel iloczynów po 15 wierszy w każdym, to przed wyświetleniem kolejnych 15 wierszy zmiennej SCREEN-LINES powinna być nadawana wartość 0. W listingu 7.8 przedstawiono finalną wersję pseudokodu programu.



**Listing 7.8.** Finalna wersja pseudokodu programu

```

THE-PROGRAM
  MOVE "Y" TO YES-NO
DISPLAY-ONE-TABLE
  UNTIL YES-NO = "N"

DISPLAY-ONE-TABLE
  GET-WHICH-TABLE
  DISPLAY-THE-TABLE
  GO-AGAIN

GET-WHICH-TABLE
  DISPLAY "Which table? (01-99)"
  ACCEPT THE-TABLE

DISPLAY-THE-TABLE
  GET-HOW-MANY-ENTRIES
  MOVE 0 TO SCREEN-LINES
  DISPLAY-ONE-ENTRY
    VARYING THE-ENTRY FROM 1 BY 1
    UNTIL THE-ENTRY > HOW-MANY-ENTRIES

GO-AGAIN
  DISPLAY "Go Again (Y/N)?"
  ACCEPT YES-NO
  IF YES-NO = "y"
    MOVE "Y" TO YES-NO
  IF YES-NO NOT = "Y"
    MOVE "N" TO YES-NO

GET-HOW-MANY-ENTRIES
  DISPLAY "How many entries (01-99)?"
  ACCEPT HOW-MANY-ENTRIES

DISPLAY-ONE-ENTRY
  IF SCREEN-LINES = 15
    PRESS-ENTER
  COMPUTE THE-PRODUCT = THE-TABLE * THE-ENTRY
  DISPLAY THE-TABLE " * "
    THE-ENTRY " = "
    THE-PRODUCT
  ADD 1 TO SCREEN-LINES

PRESS-ENTER
  DISPLAY "Press ENTER to continue"
  ACCEPT A-DUMMY

```

Co teraz? Tworząc powyższy program, starałem się tak dobierać pseudokod, aby można go było łatwo zapisać w języku COBOL — pamiętaj, że nadrzędnym celem stosowania pseudokodu jest pomoc w projektowaniu i tworzeniu docelowego programu. Jeżeli przyjrzyś się listingowi 7.8, to z pewnością zauważysz, że nasz zapis w pseudokodzie jest bardzo zbliżony do rzeczywistej składni języka COBOL.

Prace nad konwersją pseudokodu powinieneś rozpocząć od uzupełniania interpunkcji programu (wstawianie kropek w odpowiednich miejscach). Następnie dodaj niezbędne polecenia PERFORM, utwórz sekcję WORKING-STORAGE oraz definicje odpowiednich zmiennych i wreszcie skompiluj, uruchom i przetestuj cały program. Istniejący pseudokod jest niemal identyczny jak polecenia, które powinny znaleźć się w obszarze PROCEDURE DIVISION. Pamiętaj, że wiele kompilatorów języka COBOL, m.in. ACUCOBOL, wymaga podawania pełnych wartości liczbowych, łącznie z zerami wiodącymi (np. 05 zamiast 5).

Zwróć uwagę, że podanie ujemnych wartości w odpowiedzi na pytania zadawane przez program może przynieść nieprzewidziane rezultaty. Jako samodzielne ćwiczenie możesz spróbować poprawić kod programu tak, aby poradził sobie z nieprawidłowymi danymi wejściowymi.



**Listing 7.9.** Pełny program zapisany w języku COBOL

```

000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID. MULT07.
000300*-----
000400* Program pyta użytkownika
000500* o numer tabliczki mnożenia, rozmiar tabliczki
000600* a następnie wyświetla tę tabliczkę mnożenia
000700* dla wartości od 1 do HOW-MANY.
000800*
000900* Wyświetlanie jest przerywane po każdym kolejnych 15 wierszach.
001000*-----
001100 ENVIRONMENT DIVISION.
001200 DATA DIVISION.
001300 WORKING-STORAGE SECTION.
001400
001500 01 THE-TABLE          PIC 99.
001600 01 THE-ENTRY          PIC 999.
001700 01 THE-PRODUCT      PIC 9999.
001800 01 HOW-MANY-ENTRIES PIC 99.
001900 01 SCREEN-LINES     PIC 99.
002000
002100 01 A-DUMMY           PIC X.
002200
002300 01 YES-NO            PIC X.
002400
002500 PROCEDURE DIVISION.
002600
002700 PROGRAM-BEGIN.
002800     MOVE "Y" TO YES-NO.
002900     PERFORM DISPLAY-ONE-TABLE
003000         UNTIL YES-NO = "N".
003100

```

```
003200 PROGRAM-DONE.
003300     STOP RUN.
003400
003500 DISPLAY-ONE-TABLE.
003600     PERFORM GET-WHICH-TABLE.
003700     PERFORM DISPLAY-THE-TABLE.
003800     PERFORM GO-AGAIN.
003900
004000 GET-WHICH-TABLE.
004100     DISPLAY
004200         "Which multiplication table(01-99)?".
004300     ACCEPT THE-TABLE.
004400
004500 DISPLAY-THE-TABLE.
004600     PERFORM GET-HOW-MANY-ENTRIES.
004700
004800     MOVE 0 TO SCREEN-LINES.
004900
005000     PERFORM DISPLAY-ONE-ENTRY
005100         VARYING THE-ENTRY
005200         FROM 1 BY 1
005300         UNTIL THE-ENTRY > HOW-MANY-ENTRIES.
005400
005500 GO-AGAIN.
005600     DISPLAY "Go Again (Y/N)?".
005700     ACCEPT YES-NO.
005800     IF YES-NO = "y"
005900         MOVE "Y" TO YES-NO.
006000     IF YES-NO NOT = "Y"
006100         MOVE "N" TO YES-NO.
006200
006300 GET-HOW-MANY-ENTRIES.
006400     DISPLAY
006500         "How many entries would you like (01-99)?".
006600     ACCEPT HOW-MANY-ENTRIES.
006700
006800 DISPLAY-ONE-ENTRY.
006900
007000     IF SCREEN-LINES = 15
007100         PERFORM PRESS-ENTER.
007200     COMPUTE THE-PRODUCT = THE-TABLE * THE-ENTRY.
007300     DISPLAY
007400         THE-TABLE " * " THE-ENTRY " = " THE-PRODUCT.
007500
007600     ADD 1 TO SCREEN-LINES.
007700
007800 PRESS-ENTER.
007900     DISPLAY "Press ENTER to continue . . .".
008000     ACCEPT A-DUMMY.
008100     MOVE 0 TO SCREEN-LINES.
008200
```

---

## Wyodrębnianie głównej pętli przetwarzania

Główna pętla przetwarzania programu, czyli główne zadanie realizowane przez program, nie zawsze jest zadaniem powtarzonym wielokrotnie. Przykłady takich pętli znajdziesz we wcześniejszych wersjach programu wyświetlającego tabliczkę mnożenia, z którymi spotkałeś się w rozdziale 5. naszej książki.

Powstaje tutaj pytanie: jeżeli główna pętla przetwarzania nie musi tak naprawdę być pętlą, to jak można ją zidentyfikować w programie? Jednym ze sposobów jest założenie, że każde zadanie realizowane przez program będzie wykonywane *wielokrotnie*. Przykładowo, jeżeli oryginalny opis zadania mówił, że program będzie wyświetlał tylko jedną tabliczkę mnożenia, to projektując program, możesz założyć, że będzie on *wielokrotnie* wyświetlał tabliczki mnożenia.

Po zastosowaniu tego prostego triku do opisu głównego zadania programu (czyli w praktyce do głównej pętli przetwarzania) przekształcenie programu do wersji jednopętlowej (czyli z wyodrębnioną główną pętlą przetwarzania) nie powinno już sprawiać większych kłopotów.

Interesującą cechą wszystkich pętli jest fakt, że działają one dla jednej iteracji dokładnie tak samo, jak dla wielu iteracji. W listingu 7.10 przedstawiono program *mult08.cbl*, który jest dokładną kopią programu *mult07.cbl*, z tym tylko, że niektóre wiersze oryginalnego programu zostały oznaczone jako komentarz. Jest to bardzo często stosowana praktyka — zamiast usuwania całego wiersza programu wystarczy umieścić w kolumnie 7 znak \*, co powoduje, że cały wiersz jest traktowany jako komentarz i pomijany przez kompilator.

Daje to taki sam efekt, jak usunięcie wiersza, ale pozwala na pozostawienie go w kodzie źródłowym. Zazwyczaj takie rozwiązanie stosuje się w sytuacji, kiedy kod programu jest modyfikowany, ale istnieje potrzeba odwołania się do oryginalnego kodu programu.



**Listing 7.10.** Konwersja programu *mult08.cbl* do wersji jednopętlowej

```

000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID. MULT08.
000300*-----
000400* Program pyta użytkownika
000500* o numer tabliczki mnożenia, rozmiar tabliczki
000600* a następnie wyświetla tę tabliczkę mnożenia
000700* dla wartości od 1 do HOW-MANY.
000800*
000900* Wyświetlanie jest przerywane po każdym kolejnych 15 wierszach.
001000*-----
001100 ENVIRONMENT DIVISION.
001200 DATA DIVISION.
001300 WORKING-STORAGE SECTION.
001400
001500 01 THE-TABLE          PIC 99.
001600 01 THE-ENTRY          PIC 999.
001700 01 THE-PRODUCT       PIC 9999.

```

```
001800 01 HOW-MANY-ENTRIES PIC 99.
001900 01 SCREEN-LINES PIC 99.
002000
002100 01 A-DUMMY PIC X.
002200
002300*01 YES-NO PIC X VALUE "Y".
002400
002500 PROCEDURE DIVISION.
002600
002700 PROGRAM-BEGIN.
002800* MOVE "Y" TO YES-NO.
002900 PERFORM DISPLAY-ONE-TABLE.
003000* UNTIL YES-NO = "N".
003100
003200 PROGRAM-DONE.
003300 STOP RUN.
003400
003500 DISPLAY-ONE-TABLE.
003600 PERFORM GET-WHICH-TABLE.
003700 PERFORM DISPLAY-THE-TABLE.
003800* PERFORM GO-AGAIN.
003900
004000 GET-WHICH-TABLE.
004100 DISPLAY
004200 "Which multiplication table(01-99)?".
004300 ACCEPT THE-TABLE.
004400
004500 DISPLAY-THE-TABLE.
004600 PERFORM GET-HOW-MANY-ENTRIES.
004700
004800 MOVE 0 TO SCREEN-LINES.
004900
005000 PERFORM DISPLAY-ONE-ENTRY
005100 VARYING THE-ENTRY
005200 FROM 1 BY 1
005300 UNTIL THE-ENTRY > HOW-MANY-ENTRIES.
005400
005500*GO-AGAIN.
005600* DISPLAY "Go Again (Y/N)?".
005700* ACCEPT YES-NO.
005800* IF YES-NO = "y"
005900* MOVE "Y" TO YES-NO.
006000* IF YES-NO NOT = "Y"
006100* MOVE "N" TO YES-NO.
006200
006300 GET-HOW-MANY-ENTRIES.
006400 DISPLAY
006500 "How many entries would you like (01-99)?".
006600 ACCEPT HOW-MANY-ENTRIES.
006700
006800 DISPLAY-ONE-ENTRY.
006900
007000 IF SCREEN-LINES = 15
007100 PERFORM PRESS-ENTER.
007200 COMPUTE THE-PRODUCT = THE-TABLE * THE-ENTRY.
007300 DISPLAY
007400 THE-TABLE " * " THE-ENTRY " = " THE-PRODUCT.
007500
007600 ADD 1 TO SCREEN-LINES.
```

```

007700
007800 PRESS-ENTER.
007900     DISPLAY "Press ENTER to continue . . .".
008000     ACCEPT A-DUMMY.
008100     MOVE 0 TO SCREEN-LINES.
008200

```



Modyfikacje wprowadzone w listingu 7.10 usuwają cały kod powodujący, że program zadaje użytkownikowi pytanie, czy ponownie wykonać program i powtarzający go, jeżeli użytkownik da odpowiedź twierdzącą.

Z programu oryginalnego zostały usunięte (oznaczone jako komentarz) wiersze o numerach 002300, 002800, 003000, 003800 oraz od 005500 do 006100. Powstały w wyniku tej operacji program różni się od oryginału tym, że tylko jednokrotnie wyświetla tabliczkę mnożenia dla zadanej mnożnej. Program *mult07.cbl* został więc „przykrojony” tak, że zostaje wykonany tylko raz — a dokonano tego wyłącznie przez przemyślane umieszczenie w kodzie źródłowym kilku gwiazdek *\**.

Wyodrębnienie pętli przetwarzania nie zawsze jest takie oczywiste. Oryginalne wersje poprzednich programów wyświetlających tabliczkę mnożenia (*mult01.cbl* do *mult06.cbl*), z którymi pracowałeś w rozdziale 5., również wykonywały tylko jeden przebieg głównej pętli przetwarzania.

Jeżeli projektujesz program, który wykonuje tylko jeden przebieg danego zadania, to możesz zasymulować proces zilustrowany w listingu 7.10, *mult08.cbl*. Powinieneś wtedy założyć, że program wykonuje wiele przebiegów, zaprojektować cały program, a następnie tak „obciąć” kod programu za pomocą komentarzy, aby główna pętla przetwarzania wykonywana była tylko jeden raz. Jest to prosty trik pozwalający na wyobrażenie sobie zadania realizowanego przez program jako pętli, nawet wtedy, kiedy jest ono wykonywane jeden, jedyny raz.

## Podsumowanie etapów tworzenia programu

Zanim rozpoczniemy realizację następnego projektu przypomnijmy sobie, jaka powinna być właściwa kolejność kroków prowadzących do powstania programu (poniższa lista obejmuje etapy zarówno projektowania, jak i implementacji):

1. Utwórz opis zadania. Powinien on precyzyjne, ale niekoniecznie bardzo szczegółowo formułować przeznaczenie programu.
2. Podziel główne zadanie na mniejsze zadania składowe. W tym miejscu musisz dołożyć nieco szczegółowych instrukcji dotyczących wykonania, a sam podział na zadania składowe powinien być prowadzony tak długo, aż poszczególne zadania będą mogły być w prosty sposób zrealizowane przez komputer (program).

3. Wyodrębnij poszczególne pętle przetwarzania.
4. Wyodrębnij główną pętlę przetwarzania (jeżeli nie udało Ci się tego dokonać w punkcie 3).
5. Zapisz program, wykorzystując polecenia pseudokodu.
6. Dokonaj konwersji pseudokodu do postaci prawidłowego kodu źródłowego.
7. Zapisz kod źródłowy, a następnie skompiluj program.
8. Uruchom i przetestuj program.
9. Popraw ewentualne błędy poprzez dokonanie niezbędnych modyfikacji w kodzie źródłowym.
10. Powtarzaj kroki 8. i 9. dopóty, dopóki program nie będzie działał poprawnie.

To normalne, że realizacja punktów od 1. do 5. zajmuje więcej czasu niż punktów od 6. do 10., zwłaszcza, jeżeli bardzo gruntownie i rzetelnie zajmiesz się fazą samego projektowania programu.

## Program obliczający procent składany

W niniejszym podrozdziale zajmiemy się projektowaniem zupełnie nowego programu, którego zadaniem będzie obliczanie wielkości lokaty po dodaniu odsetek składanych od kapitału początkowego w danym okresie.

Aby obliczyć procent składany, musisz znać wielkość kapitału początkowego, wysokość oprocentowania wkładu w danym czasie oraz ilość okresów kapitalizacji, przez które odsetki będą kumulowane. Mając na uwadze wytyczne z poprzedniego podrozdziału, rozpoczniemy od utworzenia precyzyjnego opisu zadania:

*Oblicz wartość lokaty w oparciu o wielkość kapitału początkowego, wysokość oprocentowania oraz ilość okresów kapitalizacji.*

Powyższe zadanie może zostać rozbite na następujące zadania składowe (bez zwracania uwagi na kolejność realizacji zadań):

1. Oblicz wartość lokaty.
2. Wyświetl wartość lokaty.
3. Pobierz wielkość kapitału początkowego.
4. Pobierz wysokość oprocentowania.
5. Pobierz ilość okresów kapitalizacji.

Najprostszą metodą obliczenia procentu złożonego jest obliczenie wartości lokaty po jednym okresie kapitalizacji. Następnie należy wartość tę przyjąć jako nową wartość początkową lokaty i obliczyć kolejną wartość lokaty po jednym okresie kapitalizacji (patrz tabela 7.2). Proces ten powinien być powtarzany aż do obliczenia wartości lokaty

po upływie zadanej ilości okresów kapitalizacji. Tabela 7.2 przedstawia wyliczenie wartości lokaty przy założeniu, że początkowa wartość lokaty wynosi 1000, wysokość oprocentowania wynosi 10%, a ilość okresów kapitalizacji wynosi 4.

**Tabela 7.2.** *Obliczanie procentu składanego*

Okres	1	2	3	4
Wartość lokaty	1000.00	1100.00	1210.00	1331.00
Wysokość oprocentowania (10%)	x .10	x .10	x .10	x .10
Wysokość odsetek	=100.00	=110.00	=121.00	=133.10
Wartość lokaty + odsetki	+1000.00	+1100.00	+1210.00	+1331.00
Razem	=1100.00	=1210.00	=1331.00	=1464.10

Jak łatwo zauważyć, wartość obliczona na końcu każdego okresu jest przyjmowana jako wartość początkowa kolejnego okresu i cały proces obliczeń jest powtarzany.

Oczywiście, do obliczania wysokości procentu składanego istnieją o wiele bardziej wydajne algorytmy, ale ten właśnie przykład znakomicie ilustruje sytuację, w której nawet nie znając *najlepszego rozwiązania*, możesz wykorzystać komputer do wykonania zadania. Powyższa tabela umożliwi nam dodanie do listy zadań składowych punktu numer 6:

**6.** Obliczaj nową wartość lokaty po upływie jednego okresu kapitalizacji.

Na podstawie listy zadań składowych można wyodrębnić dwie pętle przetwarzania, które będą odpowiednio realizowały zadania z punktów 1 i 6. Pętla realizująca zadanie numer 1 będzie główną pętlą przetwarzania programu.

Korzystając z nabytej znajomości zasad posługiwania się pseudokodem, utwórzmy szkielet naszego programu. Efekt został przedstawiony w listingu 7.11 — starałem się zastosować w nim formalny pseudokod, który jest bardzo zbliżony do poprawnej składni poleceń języka COBOL. Masz już duże doświadczenie w posługiwaniu się poleceniami typu DISPLAY czy ACCEPT, więc nie ma potrzeby umieszczania tych poleceń w pełnym brzmieniu w pseudokodzie — pamiętaj, że zadaniem pseudokodu jest *pomoc* w tworzeniu programu, a nie przysparzanie programiście dodatkowej pracy. Użyte polecenia pseudokodu zostały sformułowane wystarczająco przejrzysto, aby wskazać, w których miejscach należy wyświetlić komunikaty czy pobrać odpowiednie wartości.



**Listing 7.11.** *Pseudokod programu obliczającego procenty składane*

```

THE-PROGRAM
  MOVE "Y" TO YES-NO.
  PERFORM GET-AND-DISPLAY-RESULT
    UNTIL YES-NO = "N".

GET-AND-DISPLAY-RESULT.
  PERFORM GET-THE-PRINCIPAL.
  PERFORM GET-THE-INTEREST.
  PERFORM GET-THE-PERIODS.
  PERFORM CALCULATE-THE-RESULT.
  PERFORM DISPLAY-THE-RESULT.

```

```

PERFORM GO-AGAIN.

GET-THE-PRINCIPAL.
    (between 0.01 and 999999.99)

GET-THE-INTEREST.
    (between 0.01 and 99.9%)

GET-THE-PERIODS.
    (between 001 and 999)

CALCULATE-THE-RESULT.
    PERFORM CALCULATE-ONE-PERIOD
        VARYING THE-PERIOD FROM 1 BY 1
        UNTIL THE-PERIOD > NO-OF-PERIODS.

CALCULATE-ONE-PERIOD.
    COMPUTE EARNED-INTEREST ROUNDED =
        THE-PRINCIPAL * INTEREST-AS-DECIMAL.
    COMPUTE THE-NEW-VALUE =
        THE-PRINCIPAL + EARNED-INTEREST.
    MOVE THE-NEW-VALUE TO THE-PRINCIPAL.

GO-AGAIN.
    (YES OR NO)

DISPLAY-THE-RESULT
    (VALUE = THE-PRINCIPAL)

```

W listingu 7.12 przedstawiono kod programu, który powstał na bazie pseudokodu z listingu 7.11. Bloki programu odpowiedzialne za pobieranie wartości początkowej lokaty, wysokości oprocentowania oraz ilości okresów kapitalizacji zostały zaprojektowane tak, aby kontrolowały wprowadzane dane i w razie stwierdzenia nieprawidłowości wyświetlały odpowiednie komunikaty o błędzie i pytały o daną wartość ponownie.

Przeanalizuj przedstawiony w listingu kod źródłowy, a następnie wpisz, skompiluj, uruchom i wypróbuj ten program.



Pamiętaj, że wersja polecenia ACCEPT użyta w programie (np. ACCEPT *zmienna* CONVERT czy ACCEPT *zmienna* WITH CONVERSION) powinna być dostosowana do wersji kompilatora języka COBOL, którą się posługujesz.



#### Listing 7.12. Obliczanie procentu składanego

```

000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID. CMPINT01.
000300*-----
000400* Obliczanie procentu składanego
000500*-----
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700 DATA DIVISION.
000800 WORKING-STORAGE SECTION.
000900

```

```
001000 01 YES-NO PIC X.
001100 01 THE-INTEREST PIC 99V9.
001200 01 INTEREST-AS-DECIMAL PIC V999.
001300 01 THE-PRINCIPAL PIC 9(9)V99.
001400 01 THE-NEW-VALUE PIC 9(9)V99.
001500 01 EARNED-INTEREST PIC 9(9)V99.
001600 01 THE-PERIOD PIC 9999.
001700 01 NO-OF-PERIODS PIC 999.
001800
001900 01 ENTRY-FIELD PIC Z(9).ZZ.
002000 01 DISPLAY-VALUE PIC ZZZ,ZZZ,ZZ9.99.
002100
002200 PROCEDURE DIVISION.
002300 PROGRAM-BEGIN.
002400
002500 MOVE "Y" TO YES-NO.
002600 PERFORM GET-AND-DISPLAY-RESULT
002700 UNTIL YES-NO = "N".
002800
002900 PROGRAM-DONE.
003000 STOP RUN.
003100
003200 GET-AND-DISPLAY-RESULT.
003300 PERFORM GET-THE-PRINCIPAL.
003400 PERFORM GET-THE-INTEREST.
003500 PERFORM GET-THE-PERIODS.
003600 PERFORM CALCULATE-THE-RESULT.
003700 PERFORM DISPLAY-THE-RESULT.
003800 PERFORM GO-AGAIN.
003900
004000 GET-THE-PRINCIPAL.
004100 DISPLAY "Principal (.01 TO 999999.99)?".
004200 ACCEPT ENTRY-FIELD WITH CONVERSION.
004300 MOVE ENTRY-FIELD TO THE-PRINCIPAL.
004400 IF THE-PRINCIPAL < .01 OR
004500 THE-PRINCIPAL > 999999.99
004600 DISPLAY "INVALID ENTRY"
004700 GO TO GET-THE-PRINCIPAL.
004800
004900 GET-THE-INTEREST.
005000 DISPLAY "Interest (.1% TO 99.9%)?".
005100 ACCEPT ENTRY-FIELD WITH CONVERSION.
005200 MOVE ENTRY-FIELD TO THE-INTEREST.
005300 IF THE-INTEREST < .1 OR
005400 THE-INTEREST > 99.9
005500 DISPLAY "INVALID ENTRY"
005600 GO TO GET-THE-INTEREST
005700 ELSE
005800 COMPUTE INTEREST-AS-DECIMAL =
005900 THE-INTEREST / 100.
006000
006100 GET-THE-PERIODS.
006200 DISPLAY "Number of periods (1 TO 999)?".
006300 ACCEPT ENTRY-FIELD WITH CONVERSION.
006400 MOVE ENTRY-FIELD TO NO-OF-PERIODS.
006500 IF NO-OF-PERIODS < 1 OR
006600 NO-OF-PERIODS > 999
```

```
006700      DISPLAY "INVALID ENTRY"
006800      GO TO GET-THE-PERIODS.
006900
007000 CALCULATE-THE-RESULT.
007100      PERFORM CALCULATE-ONE-PERIOD
007200          VARYING THE-PERIOD FROM 1 BY 1
007300          UNTIL THE-PERIOD > NO-OF-PERIODS.
007400
007500 CALCULATE-ONE-PERIOD.
007600      COMPUTE EARNED-INTEREST ROUNDED =
007700          THE-PRINCIPAL * INTEREST-AS-DECIMAL.
007800      COMPUTE THE-NEW-VALUE =
007900          THE-PRINCIPAL + EARNED-INTEREST.
008000      MOVE THE-NEW-VALUE TO THE-PRINCIPAL.
008100
008200 GO-AGAIN.
008300      DISPLAY "GO AGAIN?".
008400      ACCEPT YES-NO.
008500      IF YES-NO = "y"
008600          MOVE "Y" TO YES-NO.
008700      IF YES-NO NOT = "Y"
008800          MOVE "N" TO YES-NO.
008900
009000 DISPLAY-THE-RESULT.
009100      MOVE THE-NEW-VALUE TO DISPLAY-VALUE.
009200      DISPLAY "RESULTING VALUE IS " DISPLAY-VALUE.
009300
```

### Wyniki działania programu

Poniżej przedstawiono wyniki działania programu dla następujących założeń:

- ♦ wartość początkowa lokaty: \$1,000.00
- ♦ oprocentowanie: 1.1% miesięcznie
- ♦ ilość okresów kapitalizacji: 48 miesięcy



```
Principal (.01 TO 999999.99)?
1000
Interest (.1% TO 99.9%)?
1.1
Number of periods (1 TO 999)?
48
RESULTING VALUE IS      1,690.65
GO AGAIN?
```

Zanim ktokolwiek zacznie narzekać, że w programie *cmpint01.cbl*, przedstawionym w listingu 7.12, użyto kilku poleceń `GO TO`, przedstawimy program *cmpint02.cbl* (listing 7.13), w którym poprzez zastosowanie poleceń `PERFORM` i zmiennej `ENTRY-OK` uniknięto używania poleceń `GO TO` (przeanalizuj różnice w kodzie między tymi programami). Drugi program jest dobitnym przykładem, że jednak można uniknąć stosowania polecenia `GO TO` nawet wtedy, kiedy jego użycie wydaje się być uzasadnione.


**Listing 7.13. Obliczanie procentu składanego (wersja bez polecenia GO TO)**

```

000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID. CMPINT02.
000300*-----
000400* Obliczanie procentu składanego
000500*-----
000600 ENVIRONMENT DIVISION.
000700 DATA DIVISION.
000800 WORKING-STORAGE SECTION.
000900
001000 01  YES-NO                PIC X.
001100 01  ENTRY-OK              PIC X.
001200 01  THE-INTEREST         PIC 99V9.
001300 01  INTEREST-AS-DECIMAL  PIC V999.
001400 01  THE-PRINCIPAL       PIC 9(9)V99.
001500 01  THE-NEW-VALUE       PIC 9(9)V99.
001600 01  EARNED-INTEREST     PIC 9(9)V99.
001700 01  THE-PERIOD          PIC 9999.
001800 01  NO-OF-PERIODS       PIC 999.
001900
002000 01  ENTRY-FIELD          PIC Z(9).ZZ.
002100 01  DISPLAY-VALUE        PIC ZZZ,ZZZ,ZZ9.99.
002200
002300 PROCEDURE DIVISION.
002400 PROGRAM-BEGIN.
002500
002600     MOVE "Y" TO YES-NO.
002700     PERFORM GET-AND-DISPLAY-RESULT
002800         UNTIL YES-NO = "N".
002900
003000 PROGRAM-DONE.
003100     STOP RUN.
003200
003300 GET-AND-DISPLAY-RESULT.
003400     PERFORM GET-THE-PRINCIPAL.
003500     PERFORM GET-THE-INTEREST.
003600     PERFORM GET-THE-PERIODS.
003700     PERFORM CALCULATE-THE-RESULT.
003800     PERFORM DISPLAY-THE-RESULT.
003900     PERFORM GO-AGAIN.
004000
004100 GET-THE-PRINCIPAL.
004200     MOVE "N" TO ENTRY-OK.
004300     PERFORM ENTER-THE-PRINCIPAL
004400         UNTIL ENTRY-OK = "Y".
004500
004600 ENTER-THE-PRINCIPAL.
004700     DISPLAY "Principał (.01 TO 999999.99)?".
004800     ACCEPT ENTRY-FIELD WITH CONVERSION.
004900     MOVE ENTRY-FIELD TO THE-PRINCIPAL.
005000     IF THE-PRINCIPAL < .01 OR
005100         THE-PRINCIPAL > 999999.99
005200         DISPLAY "INVALID ENTRY"
005300     ELSE
005400         MOVE "Y" TO ENTRY-OK.
005500

```

```
005600 GET-THE-INTEREST.
005700     MOVE "N" TO ENTRY-OK.
005800     PERFORM ENTER-THE-INTEREST
005900         UNTIL ENTRY-OK = "Y".
006000
006100 ENTER-THE-INTEREST.
006200     DISPLAY "Interest (.1% TO 99.9%)?".
006300     ACCEPT ENTRY-FIELD WITH CONVERSION.
006400     MOVE ENTRY-FIELD TO THE-INTEREST.
006500     IF THE-INTEREST < .1 OR
006600         THE-INTEREST > 99.9
006700         DISPLAY "INVALID ENTRY"
006800     ELSE
006900         MOVE "Y" TO ENTRY-OK
007000         COMPUTE INTEREST-AS-DECIMAL =
007100             THE-INTEREST / 100.
007200
007300 GET-THE-PERIODS.
007400     MOVE "N" TO ENTRY-OK.
007500     PERFORM ENTER-THE-PERIODS
007600         UNTIL ENTRY-OK = "Y".
007700
007800 ENTER-THE-PERIODS.
007900     DISPLAY "Number of periods (1 TO 999)?".
008000     ACCEPT ENTRY-FIELD WITH CONVERSION.
008100     MOVE ENTRY-FIELD TO NO-OF-PERIODS.
008200     IF NO-OF-PERIODS < 1 OR
008300         NO-OF-PERIODS > 999
008400         DISPLAY "INVALID ENTRY"
008500     ELSE
008600         MOVE "Y" TO ENTRY-OK.
008700
008800 CALCULATE-THE-RESULT.
008900     PERFORM CALCULATE-ONE-PERIOD
009000         VARYING THE-PERIOD FROM 1 BY 1
009100         UNTIL THE-PERIOD > NO-OF-PERIODS.
009200
009300 CALCULATE-ONE-PERIOD.
009400     COMPUTE EARNED-INTEREST ROUNDED =
009500         THE-PRINCIPAL * INTEREST-AS-DECIMAL.
009600     COMPUTE THE-NEW-VALUE =
009700         THE-PRINCIPAL + EARNED-INTEREST.
009800     MOVE THE-NEW-VALUE TO THE-PRINCIPAL.
009900
010000 GO-AGAIN.
010100     DISPLAY "GO AGAIN?".
010200     ACCEPT YES-NO.
010300     IF YES-NO = "y"
010400         MOVE "Y" TO YES-NO.
010500     IF YES-NO NOT = "Y"
010600         MOVE "N" TO YES-NO.
010700
010800 DISPLAY-THE-RESULT.
010900     MOVE THE-NEW-VALUE TO DISPLAY-VALUE.
011000     DISPLAY "RESULTING VALUE IS " DISPLAY-VALUE.
011100
```

---



W przedstawionym programie wprowadzanie danych wejściowych jest zrealizowane w postaci pętli, które są wykonywane dopóty, dopóki nie zostaną wprowadzone poprawne dane.

Przykładowo, w wierszu 004200, zmiennej ENTRY-OK przed wykonaniem pętli ENTER-THE-PRINCIPAL jest nadawana wartość "N". Następnie pętla ENTER-THE-PRINCIPAL jest wykonywana tak długo (klauzula UNTIL), aż zmienna ENTRY-OK otrzyma wartość "Y" (czyli do czasu, aż zostaną wprowadzone poprawne dane wejściowe) — takie rozwiązanie wymusza co najmniej jednokrotne wykonanie tej pętli. Użytkownik zostaje poproszony o wprowadzenie wartości lokaty, wprowadzona wartość zostaje przypisana do odpowiedniej zmiennej, następnie sprawdzona i jeżeli jest poprawna, to program powoduje nadanie zmiennej ENTRY-OK wartości "Y", co kończy działanie pętli (wiersze 004300 i 004400).

Jeżeli wprowadzona wartość nie jest poprawna, to na ekranie jest wyświetlany komunikat INVALID ENTRY, a wartość zmiennej ENTRY-OK nie jest modyfikowana. Powoduje to, że warunek zakończenia pętli PERFORM UNTIL (wiersze 004300 i 004400) nie zostaje spełniony i pętla ENTER-THE-PRINCIPAL jest wykonywana ponownie. Proces ten powtarza się dopóty, dopóki użytkownik nie wprowadzi poprawnych danych i zmiennej ENTRY-OK nie zostanie nadana wartość "Y".